

# Massivholzplatten, Fichte/Eiche, astrein

Ab 60 mm lamelliert, alle Lamellen keilgezinkt

**Fichte, AF-Qualität, geschliffen Korn 60**  
**Länge 6 m, Plattenbreite 80 cm**

Dicke	Preis m <sup>2</sup> Grundpreis	Preis m <sup>2</sup> Paketweise	Stück pro Paket
28 mm	●	●	●
60 mm	●	●	●
70 mm	●	●	●
75 mm	●	●	●
85 mm	●	●	●

**Fichte, AF-Qualität, roh ab Leim**  
**Länge 6 m, Plattenbreite 80 cm**

Dicke	Preis m <sup>2</sup> Grundpreis	Preis m <sup>2</sup> Paketweise	Stück pro Paket
31 mm	●	●	●
63 mm	●	●	●
73 mm	●	●	●
78 mm	●	●	●
88 mm	●	●	●

**Lamellenbreite 30 mm +, innerhalb der Platte  
 nur eine Lamellenbreite, Zinkstelle auf Fläche**

**Lamellenbreite 30 mm +, innerhalb der Platte  
 nur eine Lamellenbreite , Zinkstelle auf Fläche**

**Eiche kgz, geschliffen Korn 60**  
**Länge 5.50 m, Plattenbreite 98 cm**

Dicke	Preis m <sup>2</sup> Grundpreis	Preis m <sup>2</sup> Paketweise	Stück pro Paket
25 mm	●	●	●
30 mm	●	●	●
45 mm	●	●	●
55 mm	●	●	●
60 mm	●	●	●
65 mm	●	●	●
70 mm	●	●	●

**Lamellenbreite 25 – 43 mm, Zinkstelle auf  
 Kante**

- **Technisches und Hinweise**
- Seitlich stumpf verleimt
- Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

# Allgemein gültige Spezifikationen

## Trockengrad

Zuschnitte und Stangen	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

## Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen

Flügelqualität

Rahmenqualität

— = sichtbare Flächen

— = sichtbare Flächen

Sonderfertigung: Seitlicher Anleimer an Kante auf Anfrage möglich



## Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 8 %

ab 2.40 m Länge + 14 %

ab 3.20 m Länge + 22 %

ab 4.00 m Länge + 26 %

Überlängen: mit Generalzinkstoss, Zuschlag auf Anfrage

## Überbreiten Zuschnitte

Breiten über 145 mm sind meist breitenverleimt

Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %

Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

## Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

## Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

## Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF, D4 Weissleim möglich, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag. Laubholz und Eiche D3 Plus (grundsätzlich Weissleim)

## Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

## Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage