

Stangen, tr basic, Fichte/Föhre, keilgezinkt

Lamelliert, alle Lamellen kgz, vorgehobelt

Fichte Flügelqualität

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
63/75	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
63/86	
63/95	
63/105	
63/115	
63/125	
63/135	
63/145	
63/155	
63/165	
63/175	
63/185	

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
72/75	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
72/80	
72/86	
72/95	
72/105	
72/115	
72/125	
72/135	
72/145	
72/155	
72/165	
72/175	
72/185	

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
74/75	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
74/86	
74/95	
74/105	
74/115	
74/125	
74/135	
74/145	
74/155	
74/165	
74/175	
74/185	

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
84/75	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
84/80	
84/86	
84/95	
84/105	
84/115	
84/125	
84/135	
84/145	

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
96/86	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
96/95	
96/105	
96/115	
96/125	
96/135	
96/145	

Föhre Flügelqualität

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
63/75	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
63/86	
63/95	
63/105	
63/115	
63/125	
63/135	
63/145	
63/155	
63/165	
63/175	
63/185	

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
72/75	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
72/86	
72/95	
72/105	
72/115	
72/125	
72/135	
72/145	
72/155	
72/165	
72/175	
72/185	

Dimension D/B	Preis m ³ 4-seitig
74/75	<i>Tagespreise auf Anfrage</i>
74/86	
84/75	
84/86	

Technisches und Hinweise

- Länge 6 m
- Aufgeführte Masse sind Lagerdimensionen
- Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

Allgemein gültige Spezifikationen

Trockengrad

Zuschnitte und Stangen	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen

Flügelqualität

Rahmenqualität

— = sichtbare Flächen

— = sichtbare Flächen

Sonderfertigung: Seitlicher Anleimer an Kante auf Anfrage möglich



Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 8 %

ab 2.40 m Länge + 14 %

ab 3.20 m Länge + 22 %

ab 4.00 m Länge + 26 %

Überlängen: mit Generalzinkstoss, Zuschlag auf Anfrage

Überbreiten Zuschnitte

Breiten über 145 mm sind meist breitenverleimt

Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %

Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF, D4 Weissleim möglich, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag. Laubholz und Eiche D3 Plus (grundsätzlich Weissleim)

Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage