

Eiche, zum Streichen, keilgezinkt

Zuschnitte, über 35 mm lamelliert, kommissioniert, etikettiert

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
30/65	●
30/75	●
30/85	●
30/95	●
30/105	●
30/115	●
30/125	●
30/135	●
30/145	●
30/155	●
30/165	●

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
35/65	●
35/75	●
35/85	●
35/95	●
35/105	●
35/115	●
35/125	●
35/135	●
35/145	●
35/155	●
35/165	●

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
50/65	●
50/75	●
50/85	●
50/95	●
50/105	●
50/115	●
50/125	●
50/135	●
50/145	●
50/155	●
50/165	●

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
63/65	●
63/75	●
63/85	●
63/95	●
63/105	●
63/115	●
63/125	●
63/135	●
63/145	●
63/155	●
63/165	●

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
72/65	●
72/75	●
72/85	●
72/95	●
72/105	●
72/115	●
72/125	●
72/135	●
72/145	●
72/155	●
72/165	●

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
84/65	●
84/75	●
84/85	●
84/95	●
84/105	●
84/115	●
84/125	●
84/135	●
84/145	●
84/155	●
84/165	●

Sonderstärke Türrahmen, nur in diesen Breiten

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
47/95	●
47/125	●

Dimension D/B	Preis m ¹ Flügel 4-seitig
57/95	●
57/125	●

Technisches und Hinweise

- Längen bis 5.50 m, Überlängen siehe Seite 2
- **Wenn für Brandschutz, bitte auf Bestellung vermerken**
- Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

Allgemein gültige Spezifikationen

Trockengrad

Zuschnitte und Stangen	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen

Flügelqualität

Rahmenqualität

— = sichtbare Flächen

— = sichtbare Flächen

Sonderfertigung: Seitlicher Anleimer an Kante auf Anfrage möglich



Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 8 %

ab 2.40 m Länge + 14 %

ab 3.20 m Länge + 22 %

ab 4.00 m Länge + 26 %

Überlängen: mit Generalzinkstoss, Zuschlag auf Anfrage

Überbreiten Zuschnitte

Breiten über 145 mm sind meist breitenverleimt

Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %

Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF, D4 Weissleim möglich, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag. Laubholz und Eiche D3 Plus (grundsätzlich Weissleim)

Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage