

# Lärche, sibirisch, Natur

Zuschnitte, lamelliert, Decklagen durchgehend mind. 24 mm, Mittellagen keilgezinkt, kommissioniert, etikettiert

Dimension D/B dkd	Preis m <sup>1</sup> Flügel 4-seitig	Dimension D/B dkkd	Preis m <sup>1</sup> Flügel 4-seitig	Dimension D/B dkkd	Preis m <sup>1</sup> Flügel 4-seitig
72/75	●	84/75	●	96/75	●
72/86	●	84/86	●	96/86	●
72/95	●	84/95	●	96/95	●
72/105	●	84/105	●	96/105	●
72/115	●	84/115	●	96/115	●
72/125	●	84/125	●	96/125	●
72/135	●	84/135	●	96/135	●
72/145	●	84/145	●	96/145	●

Standardlängen von 10 zu 10 cm auf Anfrage

## Technisches und Hinweise

- Längen bis 3 m, längere Teile mit 1 bis 2 Zinkstössen
- Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

# Allgemein gültige Spezifikationen

## Trockengrad

Zuschnitte und Stangen	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

## Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen

Flügelqualität

Rahmenqualität

— = sichtbare Flächen

— = sichtbare Flächen

Sonderfertigung: Seitlicher Anleimer an Kante auf Anfrage möglich



## Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 8 %

ab 2.40 m Länge + 14 %

ab 3.20 m Länge + 22 %

ab 4.00 m Länge + 26 %

Überlängen: mit Generalzinkstoss, Zuschlag auf Anfrage

## Überbreiten Zuschnitte

Breiten über 145 mm sind meist breitenverleimt

Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %

Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

## Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

## Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

## Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF, D4 Weissleim möglich, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag. Laubholz und Eiche D3 Plus (grundsätzlich Weissleim)

## Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

## Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage