

# Leisten, tr Fichte, keilgezinkt



Vollholz, meist vorgehobelt, A-Qualität

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig sauber
25/20	●
25/25	●
25/30	●
25/35	●
25/40	●
25/45	●
25/50	●
25/55	●
25/60	●
25/67	●
25/77	●
25/85	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig sauber
30/20	●
30/25	●
30/30	●
30/35	●
30/40	●
30/45	●
30/50	●
30/55	●
30/60	●
30/67	●
30/77	●
30/85	●

Dimension D/B	Preis m <sup>1</sup> 4-seitig sauber
32/20	●
32/25	●
32/30	●
32/35	●
32/40	●
32/45	●
32/50	●
32/55	●
32/60	●
32/67	●
32/77	●
32/85	●

## Technisches und Hinweise

- Länge 6 m
- Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

# Allgemein gültige Spezifikationen


## tr Produkte

Alle Produkte mit dem Zusatz «tr» stammen vollständig aus unserer Eigenproduktion oder ein wesentlicher Anteil der Wertschöpfung wurde in unseren Werken in der Schweiz erbracht.

## Trockengrad

Zuschnitte und Stangen künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF  
Massivholzplatten künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

## Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen



## Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 9 %  
ab 2.40 m Länge + 16 %  
ab 3.20 m Länge + 24 %  
ab 4.00 m Länge + 29 %  
ab 4.80 m Länge: auf Anfrage (Pauschalzuschlag Generalzinkenstoss)

## Überbreiten Zuschnitte

Breiten ab 155 mm sind meist breitenverleimt  
Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %  
Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

## Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

## Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

## Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF, D4 Weissleim möglich, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag. Laubholz und Eiche mindestens D3 Plus (grundsätzlich Weissleim)

## Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

## Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage

Fordern Sie unsere Merkblätter an: tr anticwood, tr thermicwood, tr optina Futter, tr Brandschutz und U-Werte-Tabelle