

tr optina Futter, Fi/Ta zum Streichen




Zuschnitte, kommissioniert, etikettiert

Zuschnitte Fi/Ta

tr optina Futter I, Fi/Ta zum Streichen, 2-seitig, 1 Anleimer 30 mm

Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 2-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 2-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 2-seitig
64/125	●	75/125	●	82/125	●
64/135	●	75/135	●	82/135	●
64/145	●	75/145	●	82/145	●
64/155	●	75/155	●	82/155	●
64/165	●	75/165	●	82/165	●
64/175	●	75/175	●	82/175	●
64/185	●	75/185	●	82/185	●
64/195	●	75/195	●	82/195	●
64/205	●	75/205	●	82/205	●
64/215	●	75/215	●	82/215	●
64/225	●	75/225	●	82/225	●


tr optina Futter I 2-seitig sichtbar



tr optina Futter II, Fi/Ta zum Streichen, 3-seitig, 2 Anleimer, je 30 mm

Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 3-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 3-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 3-seitig
64/125	●	75/125	●	82/125	●
64/135	●	75/135	●	82/135	●
64/145	●	75/145	●	82/145	●
64/155	●	75/155	●	82/155	●
64/165	●	75/165	●	82/165	●
64/175	●	75/175	●	82/175	●
64/185	●	75/185	●	82/185	●
64/195	●	75/195	●	82/195	●
64/205	●	75/205	●	82/205	●
64/215	●	75/215	●	82/215	●
64/225	●	75/225	●	82/225	●


tr optina Futter II 3-seitig sichtbar



tr optina III, Pfosten-Riegel, Fi/Ta zum Str., 4-seitig, 1 Anleimer 30 mm

Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 4-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 4-seitig	Dimension D/B	Preis m ¹ z. Streichen, 4-seitig
64/125	●	75/125	●	82/125	●
64/135	●	75/135	●	82/135	●
64/145	●	75/145	●	82/145	●
64/155	●	75/155	●	82/155	●
64/165	●	75/165	●	82/165	●
64/175	●	75/175	●	82/175	●
64/185	●	75/185	●	82/185	●
64/195	●	75/195	●	82/195	●
64/205	●	75/205	●	82/205	●
64/215	●	75/215	●	82/215	●
64/225	●	75/225	●	82/225	●

tr optina III, Pfosten-Riegel 4-seitig sichtbar



Technisches und Hinweise

- Längen zum Streichen bis 6 m
- Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

Für weitere Informationen das entsprechende Merkblatt oder Beratung anfordern.

Allgemein gültige Spezifikationen

tr Produkte

Alle Produkte mit dem Zusatz «tr» stammen vollständig aus unserer Eigenproduktion oder ein wesentlicher Anteil der Wertschöpfung wurde in unseren Werken in der Schweiz erbracht.

Trockengrad

Zuschnitte und Stangen künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen

Flügelqualität

Rahmenqualität

— = sichtbare Flächen

— = sichtbare Flächen

Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

ab 2.00 m Länge + 9 %
ab 2.40 m Länge + 16 %
ab 3.20 m Länge + 24 %
ab 4.00 m Länge + 29 %
ab 4.80 m Länge: auf Anfrage (Pauschalzuschlag Generalzinkenstoss)

Überbreiten Zuschnitte

Breiten ab 155 mm sind meist breitenverleimt
Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %
Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF, D4 Weissleim möglich, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag. Laubholz und Eiche mindestens D3 Plus (grundsätzlich Weissleim)

Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage

Fordern Sie unsere Merkblätter an: tr anticwood, tr thermicwood, tr optina Futter, tr Brandschutz und U-Werte-Tabelle