


tr staticwood, Fichte Natur und Fi/Ta zum Streichen

Zuschnitte, gehobelt, Kern stabverleimt Thermoholz, kommissioniert, etikettiert

tr staticwood H, Flügel für Holzsysteme, Decklagen 17 mm

1 seitlicher Einleimer

Dimension D/B Liefermass	Preis m ¹ Natur in Fichte 4-seitig	Preis m ¹ z. Streichen in Fi/Ta 4-seitig
78/96	●	●
78/104	●	●
78/114	●	●
78/124	●	●




Decklagen 17 mm
Mittellage 44 mm
1 Einleimer ca. 30 mm
Kern stabverleimt, Fi/Ta, keilgezinkt

U in W/m ² K bezogen auf Fertigmass	
Fertigmass	U/Wert
74/92	●
74/100	●
74/110	●
74/120	●

tr staticwood HM, Flügel für Holz-Metallsysteme, Decklagen 11 mm

2 seitliche Einleimer

Dimension D/B Liefermass	Preis m ¹ Natur in Fichte 4-seitig	Preis m ¹ z. Streichen in Fi/Ta 4-seitig
71/96	●	●
71/104	●	●
71/114	●	●
71/124	●	●



Decklagen 11 mm
Mittellage 49 mm
2 Einleimer 11 mm
Kern stabverleimt, Fi/Ta, keilgezinkt

U in W/m ² K bezogen auf Fertigmass	
Fertigmass	U/Wert
64/92	●
68/92	●
64/100	●
68/100	●
64/110	●
68/110	●
64/120	●
68/120	●

Eigenschaften

- Statik = verbesserte Formstabilität
- Verbesserter U-Wert
- Verbessertes E-Modul/Steifigkeit

Andere Ausführungen

- Andere Holzarten auf Anfrage
- Spezialaufbau objektbezogen auf Anfrage

Technisches und Hinweise

- Längen Natur bis 4.80 m
- Längen zum Streichen bis 6 m
- Allgemein gültige Spezifikationen Seite 2

Allgemein gültige Spezifikationen

tr Produkte

Alle Produkte mit dem Zusatz «tr» stammen vollständig aus unserer Eigenproduktion oder ein wesentlicher Anteil der Wertschöpfung wurde in unseren Werken in der Schweiz erbracht.

Trockengrad

Zuschnitte und Stangen	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF
Massivholzplatten	künstlich getrocknet 11 % +/- 2 % HF

Sichtbarkeiten bei Zuschnitten und Stangen

 Flügelqualität	 Rahmenqualität
— = sichtbare Flächen	- - - = sichtbare Flächen

Längenzuschläge Zuschnitte, Natur

- ab 2.00 m Länge + 9 %
- ab 2.40 m Länge + 16 %
- ab 3.20 m Länge + 24 %
- ab 4.00 m Länge + 29 %
- ab 4.80 m Länge: auf Anfrage (Pauschalzuschlag Generalzinkenstoss)

Überbreiten Zuschnitte

Breiten ab 155 mm sind meist breitenverleimt
Wenn nicht breitenverleimt gefordert, bitte auf Bestellung vermerken, Zuschlag 10 %
Dimensionen ausserhalb Preisliste auf Anfrage

Definition der Oberflächenqualität

Roh	Sägeschnitt von Kreissäge, Bandsäge, Gatter
Roh ab Leim	Kleine Überzähne bei den Leimfugen und Leimrückstände auf der Fläche
Vorgehobelt	Auf Nennmass dimensionsgerecht vorgehobelt, +/- 1 mm, kann rohe Stellen aufweisen
Gehobelt	Dimensionsgenau, d.h. - 0/+ 0.5 mm, keine rohen Stellen, eine bis zwei Flächen mit einem sauberen Trennschnitt, muss für sichtbare Anwendung noch sauber nachgehobelt oder geschliffen werden
Sauber gehobelt	Massgenau und gerade auf Fertigmass Kunde gehobelt - 0/+ 0.3 mm Für sichtbare Oberfläche, muss nur noch fein nachgeschliffen werden
Lamelliert	Dicke gehobelt, Kante roh ab Leim

Hobelzuschlag

Auf Fertigmass hobeln, Preis auf Anfrage

Hinweise Leimspezifikation

Keilgezinkt: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF

Lamellenverleimung und seitliche Verleimung: Weissleim nach Beanspruchungsgruppe D3 Plus, gemäss Richtlinien FFF, D4 Weissleim möglich, PU-Verleimung D4 mit Zuschlag. Laubholz und Eiche mindestens D3 Plus (grundsätzlich Weissleim)

Info Bestellung Holz-Metallfenster (Flügel)

Vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, ob Ausführung Holz oder Holz-Metall

Diverses

Andere Ausführungen als in der Preisliste auf Anfrage

Fordern Sie unsere Merkblätter an: tr anticwood, tr thermicwood, tr optina Futter, tr Brandschutz und U-Werte-Tabelle