

Carrelets, chêne, abouté

Lamellé, longueur 5.50 m

Dimension E/L	Prix base m ¹	Prix paquet m ¹	Pièces par paquet
63/65	●	●	57
63/75	●	●	57
63/85	●	●	57
63/95	●	●	43
63/105	●	●	36
63/115	●	●	43
63/125	●	●	43
63/135	●	●	43
63/145	●	●	35
63/155	●	●	29
63/165	●	●	29

Dimension E/L	Prix base m ¹	Prix paquet m ¹	Pièces par paquet
72/65	●	●	50
72/75	●	●	50
72/85	●	●	50
72/95	●	●	38
72/105	●	●	36
72/115	●	●	38
72/125	●	●	38
72/135	●	●	38
72/145	●	●	35
72/155	●	●	25
72/165	●	●	25

Dimension E/L	Prix base m ¹	Prix paquet m ¹	Pièces par paquet
84/65	●	●	43
84/75	●	●	43
84/85	●	●	43
84/95	●	●	43
84/105	●	●	32
84/115	●	●	32
84/125	●	●	32
84/135	●	●	32
84/145	●	●	32
84/155	●	●	21
84/165	●	●	21

Baguettes en chêne sur demande

Aspects techniques et remarques

- Qualité = 4-faces
- Collage D4
- Spécifications générales page 2

Prière de mentionner sur la commande si c'est pour anti-feu.

Spécifications générales

Produits tr

Tous les produits avec la mention «tr» sont entièrement issus de notre propre production ou en moins une part significative.

Degré de séchage


Débîts et carrelets standards

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Visibilité des débîts et carrelets



Suppléments surlongueur pour débîts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

Débîts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
Lamellé	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D3 plus, selon normes FFF

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D3 Plus, selon normes FFF, colle blanche D4 possible, collage PU D4 avec supplément. Feuillus et chêne au moins D3 Plus (généralement colle blanche)

Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Demandez nos fiches techniques : tr anticwood, tr thermicwood, tr optina huisserie, tr anti-feu et tableau des valeurs U