

# carrelets, tr épicéa, naturel



Lamellé, toutes les lamelles continues, dès épaisseur de 64 mm lamelles couvrantes de 32 mm, 0 – 3 défauts tolérés

Dimension E/L dd	Guichet 4-faces		Cadre 2-faces	
	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>
64/67	●	●	●	●
64/77	●	●	●	●
64/85	●	●	●	●
64/95	●	●	●	●
64/105	●	●	●	●
64/115			●	●
64/125			●	●
64/135			●	●
64/145			●	●

Dimension E/L ddd	Guichet 4-faces		Cadre 2-faces	
	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>
71/67	●	●	●	●
71/77	●	●	●	●
71/85	●	●	●	●
71/95	●	●	●	●
71/105	●	●	●	●
71/115			●	●
71/125			●	●
71/135			●	●
71/145			●	●

#### Dimensions guichet pour bois-métal

71/67	●	●
71/77	●	●
71/85	●	●

Dimension E/L ddd	Guichet 4-faces		Cadre 2-faces	
	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>
75/67	●	●	●	●
75/77	●	●	●	●
75/85	●	●	●	●
75/95	●	●	●	●
75/105	●	●	●	●
75/115			●	●
75/125			●	●
75/135			●	●
75/145			●	●

#### Dimensions guichet pour bois-métal

75/67	●	●
75/77	●	●
75/85	●	●

Dimension E/L ddd	Guichet 4-faces		Cadre 2-faces	
	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>
85/67	●	●	●	●
85/77	●	●	●	●
85/85	●	●	●	●
85/95	●	●	●	●
85/105	●	●	●	●
85/115			●	●
85/125			●	●
85/135			●	●
85/145			●	●

Dimension E/L ddd	Guichet 4-faces		Cadre 2-faces	
	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>	Prix m <sup>3</sup>	Prix m <sup>1</sup>
93/67	●	●	●	●
93/77	●	●	●	●
93/85	●	●	●	●
93/95	●	●	●	●
93/105	●	●	●	●
93/115			●	●
93/125			●	●
93/135			●	●
93/145			●	●

#### Autres exécutions

- tr sapin sur demande
- vapotraité sur demande
- thermo sur demande

#### Aspects techniques et remarques

- Longueur 5 m
- Spécifications générales page 2

# Spécifications générales

## Produits tr

Tous les produits avec la mention «tr» sont entièrement issus de notre propre production ou en moins une part significative.

## Degré de séchage


Débâts et carrelets standards

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

## Visibilité des débâts et carrelets



## Suppléments surlongueur pour débâts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

## Débâts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

## Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
Lamellé	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

## Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

## Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D3 plus, selon normes FFF

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D3 Plus, selon normes FFF, colle blanche D4 possible, collage PU D4 avec supplément. Feuillus et chêne au moins D3 Plus (généralement colle blanche)

## Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

## Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Demandez nos fiches techniques : tr anticwood, tr thermicwood, tr optina huisserie, tr anti-feu et tableau des valeurs U