

# tr épicéa et sapin naturel



Baguettes, bois massif, brut, qualité A

## Épicéa

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
25/20	●
25/25	●
25/30	●
25/35	●
25/40	●
25/45	●
25/50	●
25/55	●
25/60	●
25/67	●
25/77	●
25/85	●

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
30/20	●
30/25	●
30/30	●
30/35	●
30/40	●
30/45	●
30/50	●
30/55	●
30/60	●
30/67	●
30/77	●
30/85	●

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
35/20	●
35/25	●
35/30	●
35/35	●
35/40	●
35/45	●
35/50	●
35/55	●
35/60	●
35/67	●
35/77	●
35/85	●

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
40/20	●
40/25	●
40/30	●
40/35	●
40/40	●
40/45	●
40/50	●

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
45/40	●
45/45	●
45/50	●

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
50/40	●
50/45	●
50/50	●

## Sapin

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
25/20	●
25/25	●
25/30	●
25/35	●
25/40	●
25/45	●
25/50	●
25/55	●
25/60	●
25/67	●
25/77	●
25/85	●

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
30/20	●
30/25	●
30/30	●
30/35	●
30/40	●
30/45	●
30/50	●
30/55	●
30/60	●
30/67	●
30/77	●
30/85	●

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> 4-faces
35/20	●
35/25	●
35/30	●
35/35	●
35/40	●
35/45	●
35/50	●
35/55	●
35/60	●
35/67	●
35/77	●
35/85	●

**Aspects techniques et remarques** Qualité A = 0 – 2 défauts tolérés sur 5 m | Quelques petits nœuds toléré | Poches de résine isolées toléré | Longueurs 5 m, 3 + 4 m engendrés joints  
Spécifications générales page 2


# Spécifications générales

## Degré de séchage

Débâts et carrelets standards  
Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB  
séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

## Visibilité des débâts et carrelets



d = lamelles continues  
k = lamelles aboutées

## Suppléments surlongueur pour débâts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

## Débâts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

## Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm
Lamellé	En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

## Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

## Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D4 ou D3 (compatible avec les directives FFF-FKS-EMPA 08.03/2013)

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D4. PU D4 avec supplément.

## Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

## Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Téléchargez nos fiches techniques : tr vapotraité, tr thermo, tr optina huisseries, tr antifeu et tableau des valeurs U



Commande/transfert de données : transfert de données directement depuis votre fichier Excel ou texte ou par notre formulaire de commande tr

