

# tr sipo, naturel

Débâts, lamellé si plus de 35 mm, toutes les lamelles continues,  
dès épaisseur de 64 mm lamelles couvrantes de min. 28 mm, commissionné, étiqueté

Dimension E/L d	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
30/67	●	●
30/77	●	●
30/85	●	●
30/95	●	●
30/105	●	●
30/115	●	●
30/125	●	●
30/135	●	●
30/145	●	●
30/155	●	●
30/165	●	●
30/175	●	●
30/185	●	●

Dimension E/L d	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
35/67	●	●
35/77	●	●
35/85	●	●
35/95	●	●
35/105	●	●
35/115	●	●
35/125	●	●
35/135	●	●
35/145	●	●
35/155	●	●
35/165	●	●
35/175	●	●
35/185	●	●

Dimension E/L dd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
50/67	●	●
50/77	●	●
50/85	●	●
50/95	●	●
50/105	●	●
50/115	●	●
50/125	●	●
50/135	●	●
50/145	●	●
50/155	●	●
50/165	●	●
50/175	●	●
50/185	●	●

Dimension E/L ddd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
64/67	●	●
64/77	●	●
64/85	●	●
64/95	●	●
64/105	●	●
64/115	●	●
64/125	●	●
64/135	●	●
64/145	●	●
64/155	●	●
64/165	●	●
64/175	●	●
64/185	●	●

Dimension E/L ddd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
71/67	●	●
71/77	●	●
71/85	●	●
71/95	●	●
71/105	●	●
71/115	●	●
71/125	●	●
71/135	●	●
71/145	●	●
71/155	●	●
71/165	●	●
71/175	●	●
71/185	●	●

Dimension E/L ddd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
75/67	●	●
75/77	●	●
75/85	●	●
75/95	●	●
75/105	●	●
75/115	●	●
75/125	●	●
75/135	●	●
75/145	●	●
75/155	●	●
75/165	●	●
75/175	●	●
75/185	●	●

Dimension E/L ddd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
82/67	●	●
82/77	●	●
82/85	●	●
82/95	●	●
82/105	●	●
82/115	●	●
82/125	●	●
82/135	●	●
82/145	●	●
82/155	●	●
82/165	●	●
82/175	●	●
82/185	●	●

Dimension E/L ddd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
90/67	●	●
90/77	●	●
90/85	●	●
90/95	●	●
90/105	●	●
90/115	●	●
90/125	●	●
90/135	●	●
90/145	●	●
90/155	●	●
90/165	●	●
90/175	●	●
90/185	●	●

Dimension E/L ddd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
96/67	●	●
96/77	●	●
96/85	●	●
96/95	●	●
96/105	●	●
96/115	●	●
96/125	●	●
96/135	●	●
96/145	●	●
96/155	●	●
96/165	●	●
96/175	●	●
96/185	●	●

## Aspects techniques et remarques

- Longueurs jusqu'à 4.80 m, surlongueurs voir page 2
- Spécifications générales page 2

# Spécifications générales

## Produits tr

Tous les produits avec la mention «tr» sont entièrement issus de notre propre production ou en moins une part significative.

## Degré de séchage

Débîts et carrelets standards

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

## Visibilité des débîts et carrelets

Qualité guichet

Qualité cadre

— = faces visibles

— = faces visibles

## Suppléments surlongueur pour débîts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

## Débîts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

## Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
Lamellé	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

## Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

## Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D3 plus, selon normes FFF

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D3 Plus, selon normes FFF, colle blanche D4 possible, collage PU D4 avec supplément. Feuillus et chêne au moins D3 Plus (généralement colle blanche)

## Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

## Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Demandez nos fiches techniques : tr anticwood, tr thermicwood, tr optina huisserie, tr anti-feu et tableau des valeurs U