

tr épicéa, à peindre



Débuts, lamellé si plus de 35 mm, toutes les lamelles aboutées, dès épaisseur de 64 mm
lamelles couvrantes de 30 – 32 mm, commissionné, étiqueté

Dimension E/L k	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
30/67	●	●
30/77	●	●
30/85	●	●
30/95	●	●
30/105	●	●
30/115	●	●
30/125	●	●
30/135	●	●
30/145	●	●
30/155	●	●
30/165	●	●
30/175	●	●
30/185	●	●

Dimension E/L k	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
32/67	●	●
32/77	●	●
32/85	●	●
32/95	●	●
32/105	●	●
32/115	●	●
32/125	●	●
32/135	●	●
32/145	●	●
32/155	●	●
32/165	●	●
32/175	●	●
32/185	●	●

Dimension E/L kk	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
50/67	●	●
50/77	●	●
50/85	●	●
50/95	●	●
50/105	●	●
50/115	●	●
50/125	●	●
50/135	●	●
50/145	●	●
50/155	●	●
50/165	●	●
50/175	●	●
50/185	●	●

Dimension E/L kk	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
64/67	●	●
64/77	●	●
64/85	●	●
64/95	●	●
64/105	●	●
64/115	●	●
64/125	●	●
64/135	●	●
64/145	●	●
64/155	●	●
64/165	●	●
64/175	●	●
64/185	●	●
Dimensions guichet pour bois-métal		
Dimensions guichet pour bois-métal		
Dimensions guichet pour bois-métal		

Dimension E/L kkk	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
71/67	●	●
71/77	●	●
71/85	●	●
71/95	●	●
71/105	●	●
71/115	●	●
71/125	●	●
71/135	●	●
71/145	●	●
71/155	●	●
71/165	●	●
71/175	●	●
71/185	●	●
71/67	●	
71/77	●	
71/85	●	

Dimension E/L kkk	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
75/67	●	●
75/77	●	●
75/85	●	●
75/95	●	●
75/105	●	●
75/115	●	●
75/125	●	●
75/135	●	●
75/145	●	●
75/155	●	●
75/165	●	●
75/175	●	●
75/185	●	●
75/67	●	
75/77	●	
75/85	●	

Dimension E/L kkk	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
85/67	●	●
85/77	●	●
85/85	●	●
85/95	●	●
85/105	●	●
85/115	●	●
85/125	●	●
85/135	●	●
85/145	●	●
85/155	●	●
85/165	●	●
85/175	●	●
85/185	●	●

Dimension E/L kkk	Prix m ¹ Guichet 4-faces	Prix m ¹ Cadre 2-faces
93/67	●	●
93/77	●	●
93/85	●	●
93/95	●	●
93/105	●	●
93/115	●	●
93/125	●	●
93/135	●	●
93/145	●	●
93/155	●	●
93/165	●	●
93/175	●	●
93/185	●	●

Aspects techniques et remarques

- Longueurs jusqu'à 6 m
- Spécifications générales page 2

Veillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal.

Spécifications générales

Produits tr

Tous les produits avec la mention «tr» sont entièrement issus de notre propre production ou en moins une part significative.

Degré de séchage


Débîts et carrelets standards

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Visibilité des débîts et carrelets



Suppléments surlongueur pour débîts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

Débîts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
Lamellé	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D3 plus, selon normes FFF

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D3 Plus, selon normes FFF, colle blanche D4 possible, collage PU D4 avec supplément. Feuillus et chêne au moins D3 Plus (généralement colle blanche)

Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Demandez nos fiches techniques : tr anticwood, tr thermicwood, tr optina huisserie, tr anti-feu et tableau des valeurs U