

# tr mélèze, européen, naturel, dkd



Débâts, lamellé, lamelle couvrante min. 32 mm, couches médianes aboutées, commissionné, étiqueté


## tr mélèze, européen, naturel

Dimension E/L dkd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces	Dimension E/L dkd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces	Dimension E/L dkd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Prix m <sup>1</sup> Cadre 2-faces
71/77	●	●	75/77	●	●	85/77	●	●
71/85	●	●	75/85	●	●	85/85	●	●
71/95	●	●	75/95	●	●	85/95	●	●
71/105	●	●	75/105	●	●	85/105	●	●
71/115	●	●	75/115	●	●	85/115	●	●
71/125	●	●	75/125	●	●	85/125	●	●
71/135	●	●	75/135	●	●	85/135	●	●
71/145	●	●	75/145	●	●	85/145	●	●

## tr optina huisseries II, mélèze, européen, naturel, 3-faces, 2 alaises de 11 mm

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> naturel, 3-faces	Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> naturel, 3-faces	Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> naturel, 3-faces
63/125	●	75/125	●	85/125	●
63/135	●	75/135	●	85/135	●
63/145	●	75/145	●	85/145	●
63/155	●	75/155	●	85/155	●
63/165	●	75/165	●	85/165	●
63/175	●	75/175	●	85/175	●
63/185	●	75/185	●	85/185	●
63/195	●	75/195	●	85/195	●
63/205	●	75/205	●	85/205	●
63/215	●	75/215	●	85/215	●
63/225	●	75/225	●	85/225	●

### tr optina huisseries II 3-faces visibles




— = faces visibles

## tr optina III, huisseries ou pot.-trav., mélèze, européen, naturel, 4-faces, 1 alaise de 11 mm

Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> naturel, 4-faces	Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> naturel, 4-faces	Dimension E/L	Prix m <sup>1</sup> naturel, 4-faces
63/125	●	75/125	●	85/125	●
63/135	●	75/135	●	85/135	●
63/145	●	75/145	●	85/145	●
63/155	●	75/155	●	85/155	●
63/165	●	75/165	●	85/165	●
63/175	●	75/175	●	85/175	●
63/185	●	75/185	●	85/185	●
63/195	●	75/195	●	85/195	●
63/205	●	75/205	●	85/205	●
63/215	●	75/215	●	85/215	●
63/225	●	75/225	●	85/225	●

### tr optina III, poteaux-traverses 4-faces visibles



— = faces visibles

Classe de résistance non testée selon SIA 265

### Aspects techniques et remarques

- Longueurs jusqu'à 4.80 m, surlongueurs voir page 2
- d = lamelle sans aboutage rift/mi-rift
- k = lamelle aboutée
- Spécifications générales page 2

# Spécifications générales

## Produits tr

Tous les produits avec la mention «tr» sont entièrement issus de notre propre production ou en moins une part significative.

## Degré de séchage


Débâts et carrelats standards

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

## Visibilité des débâts et carrelats



## Suppléments surlongueur pour débâts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

## Débâts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

## Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
Lamellé	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

## Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

## Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D3 plus, selon normes FFF

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D3 Plus, selon normes FFF, colle blanche D4 possible, collage PU D4 avec supplément. Feuillus et chêne au moins D3 Plus (généralement colle blanche)

## Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

## Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Demandez nos fiches techniques : tr anticwood, tr thermicwood, tr optina huisserie, tr anti-feu et tableau des valeurs U